



**Économique, fiable, ingénieuse !**

**Sélecta | Optima**  
Vendangeuse autotractée

## La vendangeuse autotractée économique

“L’assurance du résultat et la garantie de fiabilité à moindre coût.”

Conçue comme un modèle économique, la **Sélecta Optima** justifie sa présence sur tous les marchés.

Série spéciale de conception simplifiée, elle a toutes les qualités d’une grande. Libérée des excès d’équipements et de technologie, la **Sélecta Optima** est une vendangeuse autotractée simple et pratique. Économique tant à l’achat qu’à l’entretien, elle est bien pensée, efficace et fiable : la cueillette garantit une récolte de qualité.

### Cueillette optimisée

La précision se calcule. Avec son système de guidage automatique, la Sélecta Optima permet au conducteur de se concentrer sur sa mission, en toute sécurité.

### DÉCOUVREZ LA GAMME ALMA

#### Machines à vendanger :

- Tractées : Optima, Sélecta 2, Sélecta 3

#### Automotrices : A70, A135

#### Transculteur :

- Multirows AT125

Nos partenaires



Votre distributeur :

### Équipements et finitions : Juste l’essentiel !

- 8 secoueurs ZRP et tous leurs moyens de réglage.
- 4 extracteurs : 2 inférieurs et 2 supérieurs.
- Commandes de réglage (secoueurs, ventilation, convoyeurs) regroupées à l’arrière gauche, sur un tableau de bord clair et accessible.
- 2 trémies de 12 HL chacune.



### 2 options

- Vis égalisatrice
- Assistance sur roue droite



### Attelage simplifié

Grâce à son système d’attelage simplifié avec cardan double joint homocinétique, le montage et le démontage s’opère sans outil.



### Caractéristiques techniques

- Largeur : 2,20 m / Elévation : 500 mm.
- 2 trémies polyéthylène alimentaire 12 HL chacune.
- Cardan double joint homocinétique.
- Roues 11,5 x 80 x 15,3 - 12 ply.
- Convoyeur hydraulique, marche AV, vitesse variable.
- Guidage automatique.
- Secouage type ZRP LONG au nombre de 8, réglage indépendant.
- Etanchéité basse par 2 rampes de 25 écailles souples chacune, longueur 2,40 m et récupérateurs AV.
- Convoyeurs inox.
- Transfert de vendange par 2 norias de godets.
- Nettoyage par 2 extracteurs inférieurs à axes verticaux, et 2 supérieurs, à réglage hydraulique, marche/arrêt par prise de force.
- Boîtier de commandes avec marche/arrêt secouage.
- Gyrophare.

CONSTRUCTEUR DE MÉTIERL VITIVINICOLE • ARNAUD FRÈRES SA

Z.I. du Bois des Lots - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - France

Tél. bureau +33 (0)4 75 04 70 38 - Tél. magasin +33 (0)4 75 04 91 10

Fax +33 (0)4 75 04 53 03 - alma-france@orange.fr - [www.alma-france.com](http://www.alma-france.com)

