

# Sélecta 3



La fiabilité à coût sûr.

**5 possibilità**  
di cernita dell'uva  
vendemmiata



**La soluzione giusta per ogni esigenza!**



Più redditività  
Maggiore risparmio



Minori tempi di lavoro per ettaro  
Minori tempi di lavaggio e manutenzione

# Sélecta 3.5



## Con separatore-sgranatore tri-fase

Il separatore-sgranatore di ultima generazione ALMA consente:

### 1/ Separazione e smistamento

Con una prima operazione separare e selezionare tutti gli acini già sgranati mediante la testa di raccolta.

### 2/ Pulizia perfetta

La pulizia tramite aspirazione elimina le foglie e gli altri corpi estranei garantendo una pulizia perfetta.

### 3/ Risultato 100% sgranato

In fine, lo sgranatore a bassa velocità di rotazione, consente di separare gli ultimi acini del grasso per un risultato al 100% sgranato.



**Il banco di separazione a bassa velocità** include 16 rulli a disco intagliato che separano gli acini dei grappoli e i corpi estranei.



**L'aspiratore centrale** rimuove le foglie prima dell'ingresso dei grappoli nello sgranatore. Si può sollevare idraulicamente per un facile accesso per la manutenzione e la pulizia.



**Uscita posteriore degli scarti selezionati dallo sgranatore.** Semplice e diretta, consente un controllo rapido sulla regolazione dello sgranatore.

# Sélecta 3 it


## Per vigneti all'italiana

- Grazie a un'altezza del tunnel di raccolta di 20 cm più alto, ovvero un'altezza del canale di 2,15m macchina posata.
- Con una frenatura dinamica su ciascuno dei motori della ruota.
- Con un freno parking.
- Con una freccia di aggancio rigido fissata sull'attacco del rimorchio del trattore. Adatto per trattore cingolato sia su ruote su terreni difficili.

Particolarmente adatto per vigneti di piantagione alta tipo italiano, può accogliere gli apparecchi 3.5, 3.4, 3.3 e 3.2



## Apparecchio di serie



### Il trasportatore a tazze a grande capacità

Azionato da due catene fornisce una maggiore resistenza senza necessità di manutenzione. La sélecta 3 consente una raccolta vicino al suolo a grande velocità.



### I battitori «arco»

Garantiscono la qualità di raccolta rispettando l'integrità dell'acino e il mantenimento del fogliame.



### Guida di precisione

Guida automatica e manuale con sensore a velocità regolabile.



### Scatola di comando

Di scarso ingombro e facile da installare, fornita corredata di sensore. Le funzioni di guida sono riunite nel joystick: scarichi, piatto, guida manuale, accensione/spegnimento dei battitori, movimento avanti e indietro a impulsi. La scatola include le altre funzioni della macchina, tachimetro con display illuminato, regolazione digitale con memoria per scuotimento e sgranatore (analogico sulla Sélecta 3.1). Comprende inoltre i comandi accensione/spegnimento dei ventilatori, il comando del trasportatore avanti/indietro e il suo allarme sonoro, movimento avanti/indietro fisso, pulsante di sollevamento della tramoggia destra/sinistra o entrambe insieme.

La Sélecta 3 è la risposta pratica e affidabile alla raccolta dell'uva nel totale rispetto della pianta.

ALMA l'ha concepita in sei versioni per rispondere a tutte le esigenze del terreno e delle piantagioni.

Esiste, inoltre, un'ampia gamma di possibilità di aggancio, che consente ai viticoltori di adattare perfettamente la loro Sélecta 3 al loro utilizzo.

Semplice ed economica, la Sélecta 3 garantisce una manutenzione minima. Tutti i lavori di manutenzione quotidiani si possono svolgere rapidamente con pochi gesti.

Non ci sono rischi di immobilizzazione in stagione.

E, per ottimizzare la resa, raccoglie in modo delicato con prestazioni elevate.

# Sélecta 3

Vendemmiatrice trainata



## — Performance —

La sua velocità elevata di avanzamento e le sue prestazioni elevate ne fanno l'equivalente delle automotrici.



## — Maneggevolezza —

Il suo chassis appositamente studiato consente di ridurre la manovra a 3,50 m a fine fila.



## — Confort —

Scala a sinistra con passerella protetta. Cassette portautensili integrata nella scala. Lava-mani dietro a sinistra.



## — Pulizia —

Si pulisce facilmente: igiene garantita! Le alette superiori si aprono, le botole anteriori sono ampie per ottimizzare il lavaggio.

Il tunnel di raccolta è completamente fermo, la struttura è concepita per proteggere la testa di raccolta.

## Sélecta 3.4

### Per vendemmia voluminosa e succosa

Il banco, composto da 18 rulli a disco, separa e riduce la quantità di grani e succo prima dell'aspirazione.



L'aspiratore centrale è sollevabile idraulicamente per una manutenzione semplificata.

Il riempimento delle tramogge si effettua con un tappeto presente nella posizione inferiore.

## Sélecta 3.2



### Il modello completo ed economico

Il riempimento delle tramogge, che è semplice, avviene tramite 2 stramazzi inclinati esenti da manutenzione e 2 aspiratori superiori sulla tramoggia.

## Sélecta 3.1



### Per una pulizia rapida di grandi volumi

Equipaggiato di ventilatore su ciascuna delle 2 vasche e dei 2 nastritrasportatori laterali, questo semplice apparecchio consente di svolgere la pulizia della vendemmia voluminosa a una velocità di avanzamento elevata.



Trasportatore laterale e velocità regolabile

### La semplificata, per terreni non accidentati

Questo modello è economico sia per l'acquisto che per la manutenzione. Non ha ruote motrici e ventilatori superiori. Nella sua semplicità, mantiene tutti i comfort di controllo della testa di raccolta.

# Caratteristiche tecniche

## Testa di raccolta

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Trasportatori inox      | 2 trasportatori a tazze a grande capacità (larghezza 320 mm) trascinati ciascuno da 2 catene   |
| Sicurezza trasportatore | Funzionamento AVANTI e INDIETRO dei trasportatori con allarme sonoro   |
| Tramogge                | 30 HL (2 x 15HL)   |
| Battitori               | 10 battitori arco, con piastra di posizionamento su porta battitori nella testa a forcina e silentbloc. Ampiezza 3 posizioni e spuntatura multi posizione. Regolazione proporzionale e tachimetro di controllo |
| Pulizia                 | Attrezzatura secondo modello   |
| Tenuta                  | 2 rampe di scale flessibili, lunghezza 2,50 m e recuperatori AV  |
| Dimensioni              | Altezza tunnel 1,95 m + elevazione 0,70 m = 2,65 m<br>Altezza tunnel 2,15 m + elevazione 0,70 m = 2,85 m (Sélecta it)  |

## Movimento

Centrale idraulica indipendente sulla presa di potenza del trattore pompa fusione 300 bar, motore ruota a pistone con cilindrata 1570 cc. Potenza regolabile della scatola di comando marcia avanti e indietro e rallentatore in discesa

## Pneumatica

|                             |
|-----------------------------|
| 360/70 R20                  |
| 315/60 R22,5 su Sélecta 3.1 |

## Elevazione

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Altezza elevazione     | 700 mm      |
| Correzione scarichi    | 34%         |
| Correzione piatto      | 25%         |
| Altezza di svuotamento | 3,25 m maxi |

## Misure d'ingombro

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sélecta 3.5 e 3.4      | Altezza 3,30 m<br>Larghezza 2,50 m<br>Lunghezza 4,50 m |
| Sélecta 3.5 it         | Altezza 3,50 m<br>Larghezza 2,50 m<br>Lunghezza 4,65 m |
| Sélecta 3.3, 3.2 e 3.1 | Altezza 2,80 m<br>Larghezza 2,50 m<br>Lunghezza 4,50 m |

## Opzioni

|   |
|---|
| Tipo di attacco: Standard 3 punti<br>Freccia rigida tipo IT |
| Martinetto di spostamento su attacco standard               |
| Kit magnete su tutti i modelli (eccetto Sélecta 3.1)        |
| Lubrificazione centralizzata sulla parte superiore          |
| Ruote 420/65R20 (eccetto Sélecta 3.1)                       |

