

Sélecta 3



La fiabilité à coût sûr.

5 posibilidades
de selección
de la vendimia



¡Una solución para cada necesidad!



Más rentabilidad
Más economía



Menos tiempo de trabajo por hectárea
Menos tiempo de lavado y de mantenimiento

Sélecta 3.5



Con separador-desgranador en 3 fases

El separador-desgranador de última generación ALMA permite:

1/ Selección y clasificación

Mediante una primera operación para separar y seleccionar todos los racimos ya desgranados por el cabezal de recolección.

2/ Limpieza perfecta

La limpieza por aspiración elimina las hojas y los cuerpos extraños, garantizando una limpieza perfecta.

3/ Desgranado al 100%

Por último, el desgranador de baja velocidad de rotación, permite separar los últimos granos de los escobojos, para un desgranado al 100 %.



La mesa de separación de velocidad variable comprende 16 rodillos de discos dentados que separan los granos de los racimos y de los cuerpos extraños.



El aspirador central retira las hojas antes de que entren los racimos en el desgranador. Es elevable hidráulicamente para un acceso simple, para realizar el mantenimiento y la limpieza.



Salida trasera de los residuos clasificados por el desgranador. Simple y directa, permite controlar rápidamente el reglaje del desgranador.

Sélecta 3 it

Para viñedos tipo italiano


Este modelo se diferencia de la Sélecta 3 estándar:

- Por una altura de túnel de vendimia 20 cm más elevado, es decir, una altura de canal de 2,15 m, máquina en el suelo.
- Por un frenado dinámico en cada uno de sus motores de rueda.
- Por un freno de parking.
- Por una lanza de acoplamiento rígida, fijada al enganche del remolque tractor. Bien adaptada, tanto para un tractor de orugas como de ruedas en terreno difícil.

Modelo particularmente adaptado al viñedo de plantación alta, de tipo italiano, puede recibir el equipamiento 3.5, 3.4, 3.3 y 3.2



Equipamiento de serie



Los sacudidores «arco»

Garantizan la calidad de la vendimia respetando la integridad del grano y el estado del follaje.



Guiado de precisión

Guiado automático y manual, con palpador de velocidad ajustable.



Caja de mandos

De reducidas dimensiones y fácil de instalar, incluida con el reposabrazos.

Las funciones de conducción están agrupadas en el joystick: inclinación lateral, asiento, guiado manual, marcha/paro de los sacudidores, motricidad delantera y trasera por impulsiones. La caja de mandos agrupa las otras funciones de la máquina: taquímetro con display luminoso, reglaje digital con memoria para el sacudidor y el desgranador (analógico en la Sélecta 3.1). Comprende igualmente los mandos marcha/paro de los ventiladores, el mando del transportador delantero/trasero y su alarma sonora, la motricidad delantera/trasera fija, el botón de elevación de la tolva derecha/izquierda o de las 2 tolvas al mismo tiempo.

La Sélecta 3 es la respuesta práctica y fiable a la recolección de la uva respetando totalmente el vegetal.

ALMA la ha diseñado en seis versiones para responder a todas las exigencias del terreno y de las plantaciones.

Existe, además, una amplia gama de posibilidades de acondicionamiento, las cuales permiten a los viticultores adaptar perfectamente su Sélecta 3 a su explotación.

Simple y económica, la Sélecta 3 garantiza un mantenimiento minimalista. Todos los trabajos de mantenimiento cotidianos pueden efectuarse rápidamente con pocos gestos.

No existe ningún riesgo de inmovilización en temporada.

Y, para optimizar los rendimientos, la recolección se realiza suave y eficazmente.

Sélecta 3

La vendimiadora arrastrada



Eficacia

Su gran velocidad de avance y su gran eficacia, la igualan con las máquinas automotrices



Manejabilidad

Su chasis particularmente estudiado permite reducir la maniobra a 3,50 m al final de la hilera.



Confort

Escalera a la izquierda, con pasarela securizada. Caja de herramientas integrada en la escalera. Lavamanos en la parte trasera izquierda.



Limpieza

Se limpia fácilmente: higiene garantizada!

Las puertas de inspección superiores se abren, las puertas delanteras son anchas para optimizar el lavado.

El túnel de recolección está totalmente cerrado, la estructura está diseñada para proteger el cabezal de recolección.

Sélecta 3.4

Para una vendimia voluminosa y jugosa

La mesa, compuesta de 18 rodillos de discos, separa y disminuye la cantidad de granos y zumo antes de la aspiración.



El aspirador central es elevable hidráulicamente, para un mantenimiento simplificado.

El llenado de las tolvas se efectúa por una cinta transportadora en posición inferior.

Sélecta 3.2



El modelo completo y económico

Simple, el llenado de las tolvas se efectúa por medio de 2 vertedores inclinados sin mantenimiento y 2 aspiradores superiores en la tolva.

Sélecta 3.1

Para una limpieza rápida de grandes volúmenes

Equipada con un ventilador en cada uno de las 2 tolvas y de 2 transportadores con cinta lateral, este equipo simple permite realizar la limpieza de la vendimia voluminosa con una elevada velocidad de avance.



Transportador lateral de velocidad ajustable.

La simplificada, para un terreno no accidentado

Este modelo es económico en la compra y en el mantenimiento. No posee ruedas motrices ni ventiladores superiores. Con su hidráulica simplificada, conserva todas las comodidades de control del cabezal de recolección.

Sélecta 3.3

Características técnicas

Cabezal de recolección

Transportadores inox	2 norias de cangilones de gran capacidad (anchura 320 mm) cada una de ellas accionada por 2 cadenas
Seguridad transportador	Marcha Adelante/Atrás de las norias, con alarma sonora
Tolvas	30 HL (2 x 15 HL)
Sacudidores	10 sacudidores de arco, con placa de posicionamiento en el porta sacudidores y silentblocs. Amplitud 3 posiciones y pinzamiento multiposiciones. Reglaje proporcional y taquímetro de control
Limpieza	Equipamiento según modelo
Estanqueidad	2 rampas de escamas flexibles, longitud 2,50 m y recuperadores delanteros
Dimensiones	Altura del túnel 1,95 m + elevación 0,70 m = 2,65 m Altura del túnel 2,15 m + elevación 0,70 m = 2,85 m (Sélecta it)

Motricidad

Central hidráulica independiente en toma de fuerza tractor, bomba 300 bares, motor de rueda de pistón con una cilindrada de 1 570 c.c. Potencia ajustable de la caja de mandos marcha adelante/atrás y ralentizador en descenso

Neumáticos

360/70 R20	
315/60 R22,5 en Sélecta 3.1	

Elevación

Altura elevación	700 mm
Corrección de inclinación lateral	34%
Corrección de asiento	25%
Altura de vaciado	3,25 m máximo

Dimensiones totales

Sélecta 3.5 y 3.4	Altura 3,30 m Anchura 2,50 m Longitud 4,50 m
Sélecta 3.5 it	Altura 3,50 m Anchura 2,50 m Longitud 4,65 m
Sélecta 3.3, 3.2 y 3.1	Altura 2,80 m Anchura 2,50 m Longitud 4,50 m

Opciones

Tipo de enganche: Estándar 3 puntos
Lanza rígida tipo IT

Cilindro de desvío en enganche estándar

Kit imán en todos los modelos (salvo Sélecta 3.1)

Engrase centralizado en la parte superior

Ruedas 420/65R20 (salvo Sélecta 3.1)

